

Ecosub



De Ecosub is een hoogwaardige glasvezel-versterkte kunststof dompelpomp. Het is een pomp van zeer hoge kwaliteit. De Ecosub is geschikt voor het verpompen van schoon en licht verontreinigd water.

De standaard types kunnen geleverd worden met (A) en zonder vlotter.

Er zijn ook 2 speciale uitvoeringen:

Ecosub 400 Pond, met een keramische asbus, speciaal geschikt voor continue gebruik.

Ecosub 410A SW, met een RVS316 binnenwerk, speciaal geschikt voor zeewater en mild chemisch verontreinigd water

POMPTYPE	VERMOGEN		VLOTTER	AMPERAGE	Q = CAPACITEIT							
	KW	HP			L/MIN	0	40	80	120	160	200	240
230 V				1 Ph	M3/H	0	2,4	4,8	7,2	9,6	12	14,4
50 Hz					H = OPVOERHOOGTE IN METERS							
ECOSUB 400 POND	0,22	0,3	NEE	1,2	6	4,3	2,1	-	-	-	-	
ECOSUB 400A	0,22	0,3	JA	1,2	6	4,3	2,1	-	-	-	-	
ECOSUB 410A SW	0,28	0,37	JA	1,4	7	6	4	2	-	-	-	
ECOSUB 420	0,75	1	NEE	3,3	9	8,5	7,6	6,8	5,7	3,8	1	
ECOSUB 420A	0,75	1	JA	3,3	9	8,5	7,6	6,8	5,7	3,8	1	

Technische kenmerken

Volledige corrosievaste materialen.
Slijtvaste waaier.
Uitstekende motorcooling.
Max. doorlaat: 5 mm
Gewicht Ecosub 400: 3,5 kg.
Ecosub 410: 3,9 kg.
Ecosub 420: 5,1 kg.

Ingebouwde thermische beveiliging.
Aansluiting: 1 1/4" binnendraad en/of slangtule.
Max. dompeldiepte: 7 m
Max. vloeistoftemperatuur: 40°C.
Beschermingsklasse: IP68
Kabellengte: 10 m

